

Typ Model Модель

**GC - 330 - 543 H/L40**  
**GC - 331 - 543 H/L40**

Jednohlové ramenové šicí stroje se  
spodním ponorným, jehelním  
a patkovým podáváním, s barelovým  
chapačem

Single needle, cylinder bed machines  
series with drop lower, needle and  
alternating feed, equipped with barrel  
shuttle hook

Одноигольные рукавные машины с нижней  
погружаемой, игольной и лапковой подачей,  
с ротационным челноком

# GARUDAN®



GC - 330 - 543 H/L40



GC - 331 - 543 H/L40

## Charakteristika • Technical features • Характеристика

Stroj je charakteristický svou robustní konstrukcí, barelovým čapačem, který umožňuje šítí velmi silných materiálů a délkou stehu do 11 mm. Stroj je určen pro extrémně silné šítí jako jsou autoplachty, autosedačky, tašky, sportovní chrániče atd. Provedení GC-331-543H/L40 je určeno pro lemování. Tento stroj lze jednoduše upravit na provedení GC-330-543H/L40 - šítí bez pistonku. (\*Pozn. Stroj GC-330-543H/L40 nelze upravit na stroj GC-331-543H/L40)

Machine is characteristic by its robust construction, barrel shuttle hook for sewing with very thick threads and 11 mm stitch length. Machine is intended for extremely heavy sewing as tarps, carseats, bags, sport protectors, etc. Model GC-331-543H/L40 is designed for binding. This machine can be easily modified to GC-330-543H/L40 - sewing without binder. (\*Note: Model GC-330-543H/L40 cannot be modified to GC-331-543H/L40)

Мощная машина с цилиндрическим челноком для толстых материалов с длиной стежка до 11 мм. Машина предназначена для размерных изделий – брезентов, автосидений, сумок, спортивных предохранителей. Модификация GC-331-543H/L40 предназначена для окантовки. Машину возможно просто переобразовать на модель GC-330-543H/L40 - шитье без окантовки (модель GC-330-543H/L40 нельзя переобразовать на модель GC-331-543H/L40)



Barelový čapač zajišťuje dostatečnou zásobu silných nití. Průměr ramene 80 mm umožňuje šítí malých rádiusů.

Barrel shuttle hook ensures sufficient supply of thick threads. Arm diameter 80 mm enables sewing small radiuses.

Цилиндрический челнок с достаточным запасом нити. Диаметр рукава 80 мм дает возможность шитья маленьких радиусов.



Pohybující se pistonek spolu s patkami a stehovou deskou, umožňuje i lemování ostrých rádiusů. Stroj se dodává bez pistonku. Typ pistonku můžete objednat dle následující tabulky.

Movement of binder is synchronized with presser feet and needle plate. This arrangement allows binding of acute radiuses. The machine is supplied without binder. The binders can be ordered from the following chart.

Движение окантователя вместе с лапками и игольной пластиной обеспечивает шитье острых радиусов. Окантователь нужно заказать самостоятельно, как указано в таблице.




Možnost využití strojů je rozšířena použitím speciálních vybavení.

The spectrum of application of machines is increased by special sewing equipment.

Возможности использования машин расширяются употреблением специальных приспособлений.

Typ • Model • Модель:

- Ⓐ „California“
- Ⓑ „S. Crispino“



SIZE OF TAPE (mm)	14	16	18	20	22	24	25	26	28	30
		32	34	36	38	40	42	44	46	48

### Specifikace / Specifications / Спецификация

MODEL	Number of needles	Feed	Barrel shuttle hook	Stitch length max. (mm)	Material thiknes (mm)	Needle system	Needle size	Presser foot stroke (mm)	Arm diameter (mm)	Arm length (mm)	Sewing speed (spm) max.
GC-330-543H/L40	1	•	•	11	15	794 H	160-250	13 20	80	400	800
GC-331-543H/L40	1	•	•	11	15	794 H	160-250	13 20	80	400	800



ANITA, s.r.o.  
Hliníky 2068, 680 01 Boskovice, Czech Republic  
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496, fax: +420 516 452 751  
e-mail: info@anita.cz, www.garudan.cz, www.anita.cz

Změna vzhledu a parametrů vyhrazena. Changes in outer appearance and in parameters are reserved. Изменение взгляда и технических данных оставляяно производителю.